

江蓬环审〔2025〕18号

关于江门市力丰电机有限公司新增生产电机400万台改扩建项目环境影响报告表的批复

江门市力丰电机有限公司：

你公司报批的《江门市力丰电机有限公司新增生产电机400万台改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

一、江门市力丰电机有限公司新增生产电机400万台改扩建项目选址位于江门市蓬江区棠下镇开元路79号。项目新增年产电机400万台（年产直流电机、铁壳交流电机各200万台），改扩建后全厂年产电机2400万台（年产直流电机800万台、铁壳交流电机700万台、塑封交流电机900万台）。项目利用现有厂房进行生产，不新增用地面积，改扩建后全厂用地面积为26659.17平方米。项目改扩建建成后全厂主要生产原辅材料包括液压油、水性绝缘漆、金属防锈剂、低噪音轴承脂、无磷脱脂剂、淡金水、BMC料、氩气、硅钢、无铅锡条（铜锡焊、铝锡焊）、漆包线、机壳、外购电机轴、电机端盖、五金配件（垫

圈、BB 盖、绝缘框架、PBC 板）、外购鼠笼转子成品、磁瓦、A 胶、B 胶等；全厂主要生产设备包括定子排绕机（多排绕线机）、定子连续浸漆机、嵌线机、氩弧焊机、端子压接机、塑封绕线机（双头绕线机）、涂淡金水机、绕线机、转盘式伺服入轴机、端子熔接机、烘干一体机、点胶机、注塑机、清腔机、冷水机、全自动转子粗车床（转子精车机床）、高速冲床、转子清洗机、铁壳总装、电烙铁、油压机、直流总装、塑封总装等；项目所用能源为电能。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证，认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目无新增生活污水及水喷淋废水，新增脱脂清洗用水、冷水机用水。脱脂清洗用水循

环使用，不外排，定期交由第三方零散工业废水处理单位处理。冷水机用水循环使用，不外排。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目浸漆、滴干、胶化、固化、粘磁瓦、涂淡金水工序产生的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值及表3厂区内VOCs无组织排放限值。焊接工序产生的锡及其化合物、颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。厂界颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值，厂区内无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。清腔工序产生的颗粒物执行执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表2恶臭污染物排放标准值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，

确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

（五）项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。纳入广东省生态环境厅《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》的建设项目，需严格落实编制突发环境事件应急预案的要求，并报生态环境部门备案。

（六）项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、项目改扩建后全厂主要污染物排放总量： $\text{VOCs} \leq 2.0971$ 吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体

工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护设施安全生产工作，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2025年2月21日

公开方式：主动公开

抄送：广东环安环保有限公司、江门市蓬江区棠下镇规划建设环保办公室
